

PRESTATIEVERKLARING nr. Q-K-DOC-34 B

- 1) Uniek producttype (groep) : **BETONMETSSELSTENEN type FAHD-blok**
- 2) Unieke identificatie (model) : zie tabel in punt 7 , kolom1
- 3) Beoogde toepassing : **voor gebruik in dragende en niet dragende wanden, kolommen en scheidingswanden en dit voor binnenmetselwerk**
- 4) Contactadres fabrikant : **Van den Henden Beton NV – Lozen Boer 12 – 9080 Zeveneken (B)**
- 5) Controlesysteem van de prestaties : **systeem 2+ , gecertificeerd door instantie nr. 1176 , Probeton**
- 6) Toepasselijke geharmoniseerde norm : **NBN EN 771-3**
- 7) Aangegeven prestaties : **conform bijlage ZA van de in 6 aangegeven norm :**

Unieke identificatie	fabricagematen			Vorm	Druksterkte		Vochtgedrag	Hechtsterkte	Brandreactie	Wateropslorping	Dampdoorlatendheid	Droge volumemassa	Vorm	$\lambda_{10,07}$	Duurzaamheid	Gevaarlijke bestanddelen	
	alfacode	L (mm)	B (mm)		H (mm)	EN 1996-1-1											f_{cm} (N/mm ²)
FAHDVOL09SB	290	90	140	NS	Groep 1	10	8,47	<0,65	0,15	A1	NPD	5/15	1350	VOL09SB	0,44	NPD	Geen
FAHDVOL14SB	290	140	140	NS	Groep 1	10	9,26	<0,65	0,15	A1	NPD	5/15	1250	VOL14SB	NPD	NPD	Geen
FAHDVOL19SB	290	190	140	NS	Groep 1	10	10,20	<0,65	0,15	A1	NPD	5/15	1300	VOL19SB	NPD	NPD	Geen
FAHDVOL09M	288	88	190	NS	Groep 1	10	7,46	<0,65	0,15	A1	NPD	5/15	1250	MINI09	0,44	NPD	Geen
FAHDVOL14M	288	138	190	NS	Groep 1	10	8,06	<0,65	0,15	A1	NPD	5/15	1250	MINI	0,44	NPD	Geen
FAHDVOL19M	288	188	190	NS	Groep 1	10	8,77	<0,65	0,15	A1	NPD	5/15	1250	VOL19M	0,44	NPD	Geen
FAHDVOL14SL	388	138	140	NS	Groep 1	8	7,41	<0,65	0,15	A1	NPD	5/15	1760	VOL14SL	NPD	NPD	Geen
FAHDVOL09L	388	88	190	NS	Groep 1	10	7,46	<0,65	0,15	A1	NPD	5/15	1761	VOL09L	0,44	NPD	Geen
FAHDVOL14L	388	138	190	NS	Groep 1	10	8,06	<0,65	0,15	A1	NPD	5/15	1250	VOL14L	0,44	NPD	Geen
FAHDVOL19L	388	188	190	NS	Groep 1	10	8,77	<0,65	0,15	A1	NPD	5/15	1250	VOL19L	0,44	NPD	Geen
FAHDHOL14M	288	138	190	NS	Groep 2	6	4,84	<0,65	0,15	A1	NPD	5/15	860	HOL14M	NPD	NPD	Geen
FAHDHOL19M	288	188	190	NS	Groep 2	4	3,51	<0,65	0,15	A1	NPD	5/15	730	HOL19M	NPD	NPD	Geen
FAHDHOL09L	388	88	190	NS	Groep 1	8	5,97	<0,65	0,15	A1	NPD	5/15	1050	HOL09L	NPD	NPD	Geen
FAHDHOL14L	388	138	190	NS	Groep 2	4	3,23	<0,65	0,15	A1	NPD	5/15	810	HOL14L	NPD	NPD	Geen
FAHDHOL19L	388	188	190	NS	Groep 2	3	2,63	<0,65	0,15	A1	NPD	5/15	700	HOL19L	NPD	NPD	Geen

8) De onder punt 7 aangegeven prestaties van de producten die vallen onder punten 1 en 2 , zijn conform aan de in punt 6 toepasselijke geharmoniseerde norm. De in 5 aangemelde instantie heeft hiervoor, onder het in 5 aangegeven controlesysteem, de initiële inspectie van de productiefaciliteiten en de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd. Ze controleert, beoordeelt en evalueert voortdurend de goede werking van de productiecontrole in de fabriek. Hierdoor werd het conformiteitscertificaat 1176-CPD-00M/436 afgeleverd sinds 2009.

Ondertekend voor en namens de fabrikant te Zeveneken op 9 februari 2015



Van den Henden Dirk
Gedelegeerd-bestuurder

